

www.reduktor.nt-rt.ru

Мотор – редукторы цилиндрические:

1МЦ



Мотор-редукторы 1МЦ2У

Технические характеристики двухступенчатых цилиндрических мотор-редукторов типа 1МЦ2У.

Типоразмер мотор-редуктора	1МЦ2У-100	1МЦ2У-125	1МЦ2У-160	1МЦ2У-200	1МЦ2У-250
Межосевое расстояние выходной ступени, мм	100	125	160	200	250
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.	18 - 180				
Номинальный крутящий момент, Нм	208 - 315	273 - 630	556 - 1250	918 - 2254	1558 - 4591
КПД, %	62 - 82	73 - 82	73 - 85	80 - 87	83 - 88
Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя)	48,9 - 65,6	74,4 - 93,3	122 - 166	233 - 295	430 - 520

Мотор-редукторы 1МЦ3У

Технические характеристики трехступенчатых цилиндрических мотор-редукторов типа 1МЦ3У.

Типоразмер мотор-редуктора	1МЦ3У-160	1МЦ3У-200	1МЦ3У-250
Межосевое расстояние выходной ступени, мм	160	200	250
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.	3,55 - 28		
Номинальный крутящий момент, нм	701 - 1243	1496 - 2500	3312 - 4839
КПД, %	71 - 80	68 - 81	71 - 83
Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя)	122 - 136	209 - 229	379 - 420

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: rkd@nt-rt.ru