

www.reduktor.nt-rt.ru

## Редуктор червячный:

# 2Ч



### Редукторы 2Ч

Технические характеристики двухступенчатых червячных редукторов типа 2Ч.

Типоразмер редуктора	2Ч-25/25	2Ч-25/40М1	2Ч-40/63М1	2Ч-40/80М1
Межосевое расстояние быстроходной ступени / тихоходной ступени, мм	25 / 25	25 / 40	40 / 63	40 / 80
Диапазон передаточных чисел	80 - 2500	100 - 3150	160 - 2500	
Номинальный крутящий момент, Нм	8 - 12	25 - 42	120 - 180	210 - 350
КПД, %				
Масса, кг, не более	4,5	8,4	21	27
Типоразмер редуктора	2Ч-40/100М1	2Ч-63/100М1	2Ч-63/125М1	2Ч-63/160М1
Межосевое расстояние быстроходной ступени / тихоходной ступени, мм	40 / 100	63 / 100	63 / 125	63 / 160
Диапазон передаточных чисел	160 - 2500			
Номинальный крутящий момент, Нм	390 - 530	390 - 530	650 - 850	1300 - 1800
КПД, %				
Масса, кг, не более	64	68	104	170

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rkd@nt-rt.ru