

www.reduktor.nt-rt.ru

Мотор – редукторы червячные:

5МЧ



Мотор-редукторы 5МЧ

Технические характеристики червячных одноступенчатых мотор-редукторов типа 5МЧ.

Типоразмер мотор-редуктора	5МЧ-80	5МЧ-100	5МЧ-125
Межосевое расстояние, мм	80	100	125
Диапазон передаточных чисел	8 - 80	8 - 80	8 - 80
Номинальный крутящий момент, Нм	240 - 360	420 - 577	750 - 1150
КПД, %	61 - 91	65 - 92	66 - 93
Масса, кг, не более	30	43	73

Мотор-редукторы 5МЧ2

Технические характеристики червячных двухступенчатых мотор-редукторов типа 5МЧ2.

Типоразмер мотор-редуктора	5МЧ2-80	5МЧ2-100	5МЧ2-125/63	5МЧ2-125/80
Межосевое расстояние выходной ступени (выходной / входной ступени), мм	80	100	125 / 63	125 / 80
Диапазон передаточных чисел	100 - 4000	100 - 4000	100 - 4000	100 - 4000
Номинальный крутящий момент, Нм	355	790	1200 - 1600	1114 - 1944
КПД, %	16 - 72	18 - 76	20 - 75	37 - 81
Масса, кг, не более	38	68	93	105

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;

Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;

Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;

Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rkd@nt-rt.ru