

www.reduktor.nt-rt.ru

Редуктор коническо-цилиндрический:

КЦ



Редукторы коническо-цилиндрические двух- и трехступенчатые типа КЦ1, КЦ2.

Редукторы КЦ1

Технические характеристики двухступенчатых коническо-цилиндрических редукторов типа КЦ1.

Типоразмер редуктора	КЦ1-200	КЦ1-250	КЦ1-300	КЦ1-400	КЦ1-500
Межосевое расстояние выходной ступени, мм	200	250	300	400	500
Диапазон передаточных чисел	6,3 - 28				
Номинальный крутящий момент, Нм	460 - 750	1000 - 1650	1100 - 2600	3300 - 5900	5700 - 11500
КПД, %	94				
Масса, кг, не более	186	391	474	980	1740

Редукторы КЦ2

Технические характеристики трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов типа КЦ2.

Типоразмер редуктора	КЦ2-500	КЦ2-750	КЦ2-1000	КЦ2-1300
Межосевое расстояние выходной ступени, мм	500	750	1000	1300
Диапазон передаточных чисел	28 - 180			
Номинальный крутящий момент, Нм	1900 - 2300	5000 - 8450	14500 - 20000	24300 - 38700
КПД, %	91			
Масса, кг, не более	420	1240	2658	5110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: rkd@nt-rt.ru