

www.reduktor.nt-rt.ru

Муфты упругие:

МУВП



Муфты упругие втулочно-пальцевые типа МУВП.

Технические характеристики:

Обозначение	Крутящий момент Нм	Частота вращения об/мин	Масса, кг
МУВП – 1	6,3	147	0,58 – 0,59
МУВП – 2	16	127	0,7 – 0,75
МУВП – 3	31,5	106	1,52 – 1,38
МУВП – 4	63	95	1,96 – 2,02
МУВП – 5	125	77	3,97 – 4,37
МУВП – 6	250	63	5,91 – 6,86
МУВП – 7	500	60	11,75 – 12,6
МУВП – 8	710	50	14,31 – 15,22
МУВП – 9	1000	48	18,87 – 29,81
МУВП – 10	2000	38	31,98 – 40,03
МУВП – 11	4000	30	66,71 – 74,11
МУВП – 12	8000	24	132,68 – 142,98
МУВП – 13	16000	19	234,61 – 356,31

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;

Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;

Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;

Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rkd@nt-rt.ru