

www.reduktor.nt-rt.ru

## Редуктор цилиндрический:

# Ц2У, Ц3У



Редукторы цилиндрические горизонтальные двух- и трехступенчатые.

### Редукторы Ц2У

Технические характеристики двухступенчатых редукторов типа Ц2У.

Типоразмер редуктора	Ц2У-315Н	Ц2У-315К	Ц2У-355Н	Ц2У-400Н	Ц2У-400К
Межосевое расстояние выходной ступени, мм	315	315	355	400	400
Диапазон номинальных передаточных чисел	8 - 50				
Номинальный крутящий момент, Нм	7500 - 11200	7600 - 1120	9800 - 14600	14600 - 20900	14600 - 18300
КПД, %					
Масса, кг, не более	510	460	700	930	870

### Редукторы Ц3У

Технические характеристики трехступенчатых редукторов типа Ц3У.

Типоразмер редуктора	Ц3У-315Н	Ц3У-400Н
Межосевое расстояние выходной ступени, мм	315	400
Диапазон номинальных передаточных чисел	50 - 200	
Номинальный крутящий момент, Нм	8200 - 9000	15200 - 17000
КПД, %		
Масса, кг, не более	585	960

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rkd@nt-rt.ru