

www.reduktor.nt-rt.ru

Редуктор для станков качалок:

Ц2НШ



Технические характеристики цилиндрических двухступенчатых редукторов для станков-качалок типа Ц2НШ.

Тип редуктора	Ц2НШ-315	Ц2НШ-450-28	Ц2НШ-450-40 (Ц2НШ 750)	Ц2НШ-560-56
Применяемость редуктора в станке-качалке с тяговым усилием, Н (т)	30000 (3)	40000 (4)	60000 (6)	80000 (8)
Номинальный крутящий момент, Нм	7100	28000	40000	56000
Номинальное передаточное число	40			
КПД, %	95			
Объем заливаемого масла, л	60	85	110	150
Масса, сухая, кг	860	2160	2735	3200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: rkd@nt-rt.ru