

www.reduktor.nt-rt.ru

Редуктор для станков качалок:

ЦЗНШ



Технические характеристики цилиндрических трехступенчатых редукторов для станков-качалок типа ЦЗНШ.

Тип редуктора	ЦЗНШ-450-28	ЦЗНШ-450-40	ЦЗНШ-560-56
Применяемость редуктора в станке-качалке с тяговым усилием, Н (т)	60000 (6)	80000 (8)	10000 (10); 120000 (12)
Номинальный крутящий момент, Нм	28000	40000	56000
Номинальное передаточное число	40; 63; 90; 125		
КПД, %	95		
Объем заливаемого масла, л	85	110	150
Масса, сухая, кг	2250	2900	3900

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rkd@nt-rt.ru